

**11. sz. melléklet MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. területére érvényes további előírások****Általános tervezési követelmények**

## 5.1.1.3.4. pont felsorolása kiegészül

- d) a meglévő fogyasztási hely utolsó érvényes gázzámlájának másolatát
- e) kapacitás bővítés vagy új felhasználási hely létesítése esetén a csatlakozási szerződés másolatát
- f) több felhasználási helyet ellátó csatlakozóvezeték átalakítása esetén a csatlakozóvezetékéről ellátott felhasználó nevét, címét, gázmérő gyári számot tartalmazó listát
- g) amennyiben az ingatlan nem rendelkezik még csatlakozási ponttal, úgy a jóváhagyott elosztóvezetéki leágazás tervdokumentációjának megléte
- h) 100 m<sup>3</sup>/h névleges kapacitás felett felhasználási helyeknél a mérő kiválasztási és ellenőrzési adatlapot
- i) a papír terveket 2 pld-ban, külön papír dossziéba csomagolva kell beküldeni

**A földgáz csatlakozóvezetékek és fogyasztói vezetékek tervezési követelményei**

## A 5.1.2.1.3 pont felsorolása kiegészül

- h) A kis- és növelt kisnyomású, földi főelzárót tartalmazó leágazó elosztó vezetékek vagy csatlakozóvezetékek fali felállásainál és az épület alapfalán, térszint alatt alkalmazott fali átvezetéseinél oldható kötést kell kialakítani.
  - Az oldható kötés hozzáférhetőségét biztosítani kell.
  - Külső fali felállásnál karimás kötés (DN 25 mérettől) alkalmazható.
  - Utcafronton lévő csatlakozóvezetékben menetes kötés legfeljebb DN80 méretben alkalmazható.
  - A fali átvezetéseknel az épület belső oldalán kialakított oldható kötés karimás legyen (DN 50 és az alatti méreteknél szükség szerint megengedhető a menetes oldható kötés is).
- i) Kis- és növelt kisnyomású hálózatban, a falba, kerítésbe süllyesztett főelzáró (golyóscsap) esetében külön oldható kötés nem szükséges, ha az elzáró szekunder oldali csatlakozása hollandis kialakítású (így a kötés oldható, szükség esetén betárcsázható).
- j) Előkerti gázmérő szekrényeknél - ha az gyártmány - nem kell külön bonthatóságot biztosítani.
- k) Szabad térben, épület, építmény falára, támfalra szerelt gázmérő esetében nem szükséges bonthatóságot kialakítani, amennyiben a fogyasztásmérők közvetlenül (2m-en belül) a fali felállásnál vannak elhelyezve.
- l) Közép- és nagyközép nyomású ellátás esetén külön oldható kötés kialakítása nem szükséges, elegendők a fogyasztói főelzáró (földi szerelvény vagy golyóscsap) és a nyomásszabályozó (és gázmérő) előírt szerelvényei.

